

## DESCRIPTION :

LEONARDO RUGGINE est une peinture décorative d'intérieur multi-flocule colorée à effet nacré. Elle permet d'obtenir, avec une facilité d'application, un résultat d'une beauté extraordinaire avec des effets spéciaux en clair-obscur interrompu par des flocons colorés et un fond nacré.

## DESTINATION :

Ces caractéristiques rendent la peinture LEONARDO RUGGINE comme l'élément essentiel de décoration murale dans les environnements qui nécessitant une élégance raffinée, dans les bâtiments publics et les maisons. LEONARDO RUGGINE lavable après environ trois semaines à compter de l'application, non inflammable et fournit une bonne perméabilité au vapeur d'eau.

## COMPOSITION :

Des pigments organiques et inorganiques, copolymères acryliques en émulsion, additifs spéciaux non toxiques. Exempte de substances nocives comme les solvants et pigments à base de plomb ou de chromates.

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Densité	1020+/- 30g/L
Aspect du film	MAT /Nacrés
Couleur	A partir du nuancier
Viscosité	Aspect thixotropique
Rendement	9-10m <sup>2</sup> /Lt (le produit se mélange avec ADDIT RUGGINE)
Température d'application	Comprise entre 10°C et 30°C
Dilution	Prêt à l'utilisation
Emballage	Seaux de 1-3Kg
Séchage	Au moins 4-5h, au plus 24-48h à 20°C
Application	Pinceau, gant en laine
Conservation	24 mois en emballages fermés protégés contre les chocs thermiques

## APPLICATION ET DILUTION :

Poids Spécifique: 30 ± 1.020 g/litre à 20°C.

Dilution : est prêt à l'usage.

RUGGINE est disponible en pots de 1kg ,3kg, 5Kg et 10 kg.

Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du produit manière d'application : pinceau + palette ou taloché plastique éponge

Nettoyage : à l'eau

## PRECAUTION D'EMPLOI :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5°C et Supérieure à 30°C. Ne pas travailler sur des supports chauffés.

## PREPARATION DES SUPPORTS :

La surface doit être sèche et libre de sels ou de tout autre contaminant.

Pour les murs neufs, nous conseillons d'attendre au moins deux semaines avant d'appliquer le produit.

Il est souhaitable que la superficie soit lisse et régulière.

## CONDITIONNEMENT :

En emballages de : 1KG, 3KG.

## STOCKAGE ET CONSERVATION :

Au frais et au sec. Bien refermer les seaux entamés et utiliser rapidement. Les seaux d'origine fermés et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

## DONNEES DE SECURITE :

**PRODUIT NON INFLAMMABLE**, il ne requiert pas d'étiquette spéciale de danger selon la réglementation en vigueur.

## NOTE :

Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits. Cette fiche annule les précédentes publiées auparavant.

RUGGINE  
COLLECTION