



SATIN SILVER
COLLECTION

DESCRIPTION :

Peinture à eau pour intérieur, à base acrylique contenant de l'eau se mélange avec des couleurs diverses : les supports appropriés sont des surfaces totalement lisses et peu absorbantes.

DESTINATION :

Peinture adaptée aux conceptions murales et de plafonds particulièrement raffinés avec de très belles teintes et nuances à aspect satiné.

COMPOSITION :

Résine acrylique, pigments et charges additifs -teinte.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Coloris	Selon la nuance
Dilution	Prêt à l'emploi
Aspect du film sec	Mat satiné
Viscosité	Liquide
Densité	10600 ± 500 cps
Rendement	8-9 m ² /Kg
Masse Volumique	1.140 +0,10 Kg/litre
Séchage	4 heures
Classement au feu classe	M - 1(UNE 2327)
Recouvrable	12-24 heures
Teneur en COY (Cat. Ala)	Contenu maximal 30g/1
Emballage	1,1 Lt ; 3,6 Lt

APPLICATION ET DILUTION :

Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du produit.

Manière d'application : rouleau, palette et taloche plastique

Diluant : eau

Proportion de dilution : selon usage

Nettoyage : à l'eau

PRECAUTION D'EMPLOI :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à + 5C° et supérieure à + 30C°. travailler sur des supports chauffés.

PREPARATION DES SUPPORTS :

La surface doit être sèche et libre de sels ou de tout autre contaminant.

Pour les murs neufs, nous conseillons d'attendre au moins deux semaines avant d'appliquer le produit. Il est souhaitable que la superficie soit lisse et régulière.

CONDITIONNEMENT :

En emballages de : 1KG, 3KG.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Au frais, cependant stocker à l'abri du gel. Bien refermer les seaux entamés et utiliser rapidement. Les seaux d'origine fermés et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

DONNEES DE SECURITE :

PRODUIT NON INFLAMMABLE, il ne requiert pas d'étiquette spéciale de danger selon la réglementation en vigueur.

NOTE :

Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits. Cette fiche annule les précédentes publiées auparavant.