

MEGALITE

EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES ET CHAMPS D'APPLICATION :

Revêtement décoratif pour extérieurs. Il est fabriqué à base d'une émulsion acrylique siloxane. MEGALITE est adapté à la protection des façades des bâtiments.

Les principales caractéristiques de MEGALITE sont les suivantes :

Excellente adhérence sur tous les types de supports

Imperméable

Étanche

Résistant aux intempéries, le rayonnement solaire et Ultra Violets

COMPOSITION :

Emulsion acrylique-siloxane, calcaire pour le remplissage avec granulométrie contrôlée, des extensions de renfort particulières. Oxyde de fer spécial et / ou de titane qui est résistant aux rayons UV, des additifs.

MÉTHODE D'APPLICATION :

Pour les applications internes : il s'applique sur des surfaces lisses (plâtre, Placoplatre, peinture lisse et bien adhérente au support. Appliquer une couche de primaire et laisser sécher 24H puis appliquer une couche de MEGALITE avec une taloche en Inox.

Pour les applications externes : le support doit être solide, fait à base de béton ou ciment, il ne doit pas avoir de traces de vieilles peintures organiques. Dans ce cas il faut les éliminer complètement avec les moyens appropriés comme les décapants de peinture, les sablages...etc.). Appliquer une couche de primaire diluée avec un rouleau. Laisser sécher 12 H et appliquer à l'aide d'une taloche en Inox MEGALITE.

POIDS SPECIFIQUE	1.810 Kg / Lt. + / - %0,5
COULEUR	Blanc+Choix de couleurs
RENDEMENT	1.6 – 1,7 m ² /Kg
DILUTION	Prêt à l'usage
CONDITIONNEMENT	5 ,10 et 25 lt
SECHAGE	12 H au minimum, 24 H pour un séchage complet (température 20°C)
CONSERVATION	12 mois dans de bonnes conditions de conservation, loin de l'humidité et de la chaleur.