

FEEL SILK COLLECTION

CARACTERÍSTICAS Y USO :

Recubrimiento decorativo lavable, no tóxico, no amarillento, impermeable al vapor de agua, perfumado durante la aplicación y excelente contra hongos y bacterias. Con sus acabados elegantes se usa tanto en lugares públicos (hoteles, tiendas, restaurantes, etc.) como en hogares particulares.

FEEL SILK une la preciosidad del efecto estuco veneciano, la original elegancia, la suavidad táctil y la refracción de la luminosidad, característica de los antiguos tejidos murales.

FEEL SILK permite obtener efectos hasta ahora no posibles con antiguos sistemas de pinturas, utiliza el estro y la capacidad del decorador, que tiene la posibilidad de conseguir por cada aplicación, efectos diferentes y originales adaptables a todos tipos de ambientes.

COMPOSICIÓN :

Especial emulsión acrílica, mixto de micas bio estables naturales y sintéticas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, aditivos.

APLICACIÓN :

PREPARACIÓN DEL FONDO :

Alisar con papel de lija, desempolvar y pulir eventuales imperfecciones con masilla ENDUIT MASTIQUE. Dejar secar mínimo 4 horas, entonces aplicar una o dos capas de SATINATO, blanco o de color. Dejar pasar entre una y otra capa 5-4 horas.

APLICACIÓN :

La aplicación de FEEL SILK resulta ser sencilla y rápida. Aquí hay 3 diferentes métodos de aplicación:

- Efecto **STUCCO**: Extender una primera capa de FEEL SILK con la "espátula transparente- FEEL SILK" en plástico con un espesor de 1-0,5 mm y dejar secar por lo menos 8-6 horas. Aplicar una segunda capa de FEEL SILK a pequeñas secciones de alrededor de 1 m² e seguidamente alisar con la espátula en diferentes direcciones. Repetir la operación sobre toda la superficie a cubrir.

- Efecto **ASTRATTO**: Extender una primera capa de FEEL SILK con la "espátula transparente- FEEL SILK" en plástico con un espesor de 1-0,5 mm y dejar secar por lo menos 8-6 horas. Aplicar una segunda capa de FEEL SILK uniformando la superficie. Tras el completo secado, poner el producto sobre la especial "espátula transparente- STUCCO SETA" con la ayuda de un pequeño pincel; pues, extender FEEL SILK sobre toda la superficie tamponando, con la espátula, de manera irregular. Esperar alrededor de 5 minutos y lijar en varias direcciones con la espátula perfectamente limpia.

- Efecto **ETRUSCO**: Extender una primera capa de FEEL SILK con la "espátula transparente- FEEL SILK" en plástico con un espesor de 1-0,5 mm y dejar secar por lo menos 8-6 horas. Aplicar una segunda capa de FEEL SILK (con un volumen ligeramente más elevado al anterior) a pequeñas secciones de alrededor de 1 m² y seguidamente alisar ejecutando movimientos circulares con la "espátula roja - ETRUSCO"; repetir la operación por toda la superficie a cubrir.

DATOS TÉCNICOS :

PESO ESPECÍFICO	1,300 Kg./Lt. +/- 5%
COLOR	Cartas de colores
VISCOSIDAD	Aspecto tixotrópico
RENDIMIENTO	4,5 m ² /Lt.
DILUCIÓN	Listo para el uso
CONFECCIÓN	Emballaje de Lt. 3, 1 y 5
SECADO AL TACTO	2 horas a 20°C
SECADO EN PROFUNDIDAD	24 horas a 20°C
APLICACIÓN	Espátula
ALMACENAMIENTO	24 meses en confecciones sin abrir y fuera de cambios térmicos