



## FEEL SILK COLLECTION

### CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Rivestimento murale decorativo, atossico, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo, profumato durante l'applicazione, inattaccabile da funghi e batteri. Grazie alla sua elegante finitura trova impiego sia in locali pubblici (alberghi, negozi, ristoranti, etc.) che in prestigiosi ambienti siti in civili abitazioni.

FEEL SILK unisce alla preziosità dell'effetto dello stucco veneziano, la originale eleganza, la morbidezza tattile e la rifrazione di luce caratteristica degli antichi tessuti murali.

FEEL SILK consente di ottenere effetti fino adesso non ottenibili con i tradizionali sistemi vernicianti, sfrutta l'estro e la capacità del decoratore, che ha la possibilità di ottenere in ogni applicazione effetti diversi e originali adattabili in ogni tipo di arredamento.

### COMPOSIZIONE :

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali e sintetiche, pigmenti organici e inorganici, additivi.

### MODALITA' D'APPLICAZIONE :

#### PREPARAZIONE DEL FONDO :

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con RASANTE LISCIO. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER opportunamente diluito (vedi relativa scheda tecnica), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

#### APPLICAZIONE :

L'applicazione di FEEL SILK risulta essere semplice e veloce. Seguono 3 differenti metodi d'applicazione

- Effetto **STUCCO**: stendere un primo strato di FEEL SILK con apposita "Spatola Trasparente - FEEL SILK" in plastica, ad uno spessore di 0,5 - 1 mm. e lasciare essiccare il prodotto per almeno 6-8 ore.

Applicare un secondo strato di FEEL SILK a piccoli tratti di circa 1 m<sup>2</sup> e subito dopo spatolare in svariate direzioni. Ripetere l'operazione per tutta la superficie da coprire.

- Effetto **ASTRATTO**: stendere un primo strato di FEEL SILK con apposita "Spatola Trasparente - FEEL SILK" in plastica, ad uno spessore di 0,5 - 1mm e lasciare essiccare il prodotto minimo 6 - 8 ore.

Applicare un secondo strato di FEEL SILK ed uniformare la superficie; ad essiccazione avvenuta, applicare il prodotto sull'apposita "Spatola Trasparente FEEL SILK" mediante l'aiuto di un pennellino; applicare FEEL SILK su tutta la superficie, "tamponando" con la spatola in modo irregolare; attendere circa 5 minuti e quindi lisciare in svariate direzioni, con la spatola perfettamente pulita.

- Effetto **ETRUSCO**: stendere un primo strato di FEEL SILK con apposita "Spatola Trasparente - FEEL SILK", ad uno spessore di 0,5 - 1 mm. e lasciare essiccare il prodotto minimo 6 - 8 ore.

Applicare un secondo strato di FEEL SILK (con spessore leggermente più elevato rispetto a quello della prima mano) a piccoli tratti di circa 1 m<sup>2</sup> e subito dopo lisciare eseguendo dei movimenti circolari con l'apposita spatola "Spatola Rossa "; ripetere l'operazione in tutta la superficie restante.

### DATI TECNICI :

PESO SPECIFICO	1,300 Kg./Lt. +/- 5%
COLORE	Tinte di cartella
VISCOSITA'	Aspetto tixotropico
RESA	4,5 m <sup>2</sup> /Lt.
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso
CONFEZIONE	FEEL SILK contenitori in polietilene da Lt. 1,3 e 5
ESSICCAZIONE AL TATTO	2 ore a 20°C
ESSICCAZIONE IN PROFONDITA'	24 ore a 20°C
APPLICAZIONE	Spatola in acciaio inox
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici