

DESCRIPTION :

LEONARDO SENEX est une peinture décorative d'intérieur Mono-flocule blanc à effet nacré. Elle permet d'obtenir, avec une facilité d'application, un résultat d'une beauté extraordinaire avec des effets spéciaux en clair-obscur interrompu par des flocons colorés et un fond nacré.

DESTINATION :

Décoration des demeures de la renaissance, renouveler la décoration de bureaux, appartements, villas ou autres résidences et de créer un cadre de prestige, s'applique avec fond.

COMPOSITION :

résine acrylique, pigments et charges additifs -teinte.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Coloris	BLANC
Dilution	Prêt à l'emploi
Aspect du film sec	Mat
Viscosité	Liquide
Densité	10600 ± 500 cps
Rendement	7/8 m ² /kg
Masse Volumique	1.05 +0,02 Kg/litre
Séchage	6 heures
Classement au feu classe	M - 1(UNE 2327)
Recouvrable	12-24 heures
Teneur en COY (Cat. Ala)	Contenu maximal 30g/1
Emballage	1,1Lt ; 3,6 Lt

APPLICATION ET DILUTION :

Poids Spécifique: 30 ± 1.020 g/litre à 20C°.

Dilution : est prêt à l'usage.

SENEX est disponible en pots de 1kg ,3kg.

Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du pot .manière d'application :pinceau + palette ou taloche plastique éponge

Nettoyage : à l'eau

PRECAUTION D'EMPLOI :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5C° et Supérieure à 30C°. Ne pas travailler sur des supports chauffés.

PREPARATION DES SUPPORTS :

La surface doit être sèche et libre de sels ou de tous autres contaminants.

Pour les murs neufs, nous conseillons d'attendre au moins deux semaines avant d'appliquer le produit. Il est souhaitable que la superficie soit lisse et régulière.

CONDITIONNEMENT :

En emballages de : 1KG, 3KG.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Au frais, cependant stocker à l'abri du gel. Bien refermer les seaux entamés et utiliser rapidement. Les seaux d'origine fermés et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

DONNEES DE SECURITE :

PRODUIT NON INFLAMMABLE, il ne requiert pas d'étiquette spéciale de danger selon la réglementation en vigueur.

NOTE :

Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits. Cette fiche annule les précédentes publiées auparavant.

SENEX
COLLECTION