

## COMPOSICIÓN :

GRAFFIATO es un producto en pasta a base de resinas sintéticas con agua, pigmentos resistentes a los rayos UV, aditivos especiales.

## APLICACIÓN :

Para externos es recomendable aplicarlos sobre soportes de morteros sutil a base cal y/o hormigón, el fondo debe ser solido, pinturas y revestimientos minerales perfectamente secos y consistentes.

Aplicar una capa de PITTURA AL QUARZO, como aislante, e después de alrededor de 12 horas extender GRAFFIATO con una llana de acero INOX entonces, cuando el producto aun no se haya secado, terminarlos con una llana de plástico.

No aplicar sobre soportes donde haya infiltraciones de agua.

## DATOS TÉCNICOS :

PESO ESPECÍFICO	1,800 +/- 5% kg/lt
COLOR	Cartas de colores
VISCOSIDAD	Masa thixotropica
RENDIMIENTO	3,5 - 4 Kg / m <sup>2</sup>
DILUCIÓN	Listo para el uso
EMBALLAJE	5 ,10 y 20 kg
SECADO	2h al tacto, 24h en profundidad (temperatura a °20C)
APLICACIÓN	Llana de acero INOX
ALMACENAMIENTO	24 meses en confecciones sin abrir y fuera de cambios térmicos

GRAFFIATO  
EXTERIOR