

## CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Rivestimento murale per esterni a base di resine sintetiche utilizzato per la protezione e la decorazione delle pareti sia interne che esterne. Grazie alle sue caratteristiche GRAFFIATO è la soluzione ideale per proteggere le pareti dalle intemperie, pertanto è altamente consigliato per quegli ambienti particolarmente aggressivi (vicino al mare, zone industriali, ecc.).

## MODALITA D'APPLICAZIONE :

Per esterni è consigliabile applicarlo su dei supporti di malta sottile a base di calce e/o cemento. Il sottofondo deve essere ben solido e non sfarinante. Pittura e rivestimento minerale perfettamente secco e coeso.

Applicare una mano di PRIMER come isolante e dopo circa 12 ore estendere GRAFFIATO con un Frattazzo in acciaio INOX e rifinirlo poi con il Frattazzo in plastica, quando il prodotto è ancora umido.

## COMPOSIZIONE :

GRAFFIATO è un prodotto in pasta a base di resine sintetiche all' acqua, pigmenti resistenti ai raggi UV, additivi speciali.

## DATI TECNICI :

PESO SPECIFICO	1,800 +/- 5% kg/lit
COLORE	Tinte di cartella
VISCOSITA'	Pasta tixotropitca
RESA	3,5 - 4 Kg / m <sup>2</sup>
DILUIZIONE	Pronta all' uso
CONFEZIONE	5 ,10 e 20 kg
ESSICCAZIONE	2h al tatto, 24h in prodondità (temperatura a °20C)
APPLICAZIONE	Frattazzo in acciaio INOX
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**GRAFFIATO**  
EXTERIOR