

## RUGGINE COLLECTION

### CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Pregiata finitura d'altadecorazione di interni e d'esterni ad effetto ossido. Consente di ottenere, con la massima semplicità applicativa, un esclusivo risultato di straordinaria bellezza. RUGGINE è particolarmente indicato in ambienti d'impostazione prettamente moderna dove è richiesta una raffinata eleganza, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni. RUGGINE trova un originale ed eccelso impiego in facciate esterne, dove è richiesta la particolarità dell'effetto acciaio Cor-ten, effetto molto di tendenza e molto apprezzato dalla moderna architettura. RUGGINE è lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione, ininfiammabile e garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo.

### COMPOSIZIONE :

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo cromatici.

### DATI TECNICI :

PESO SPECIFICO	1020+/- 30g/L
ASPETTO FILM	effetto perlescente opaco
COLORE	Tinte di cartella
VISCOSITA'	Aspetto tixotropico
RESA	9-10 mq/Kg
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Compresa tra 10°C e 30 °C
DILUIZIONE	Pronto all'uso
CONFEZIONE	Contenitori in polietilene da Kg. 1,3
ESSICCAZIONE	Al tatto 4-5 h , in profondità 24-48h a 20°C
APPLICAZIONE	Pennello, guanto di lana
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

### APPLICAZIONE :

Applicare RUGGINE con un spalter, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate, attendere circa 20 minuti e iniziare a dare una prima pressione con frattazzo in acciaio inox. Dopo circa 10 minuti completare, sempre con frattazzo in acciaio inox avendo cura di ripetere gli stessi movimenti della fase precedente.