

CARACTERISTICAS Y USO :

Pintura decorativa con floculos de efecto antiguo para interiores que permite obtener particulares resultados cromaticos clarooscuro interrumpidos por floculos blancos que donan, al mismo tiempo, una agradable sensación de soavidad y asperidad tactil.

SENEX es lavable después de unas tres semanas desde la aplicación, ininflamable, garantiza una buena permeabilidad al vapor de agua.

Estas características hacen de SENEX un producto idóneo para aquellos espacio de estilo antiguo tanto en locales públicos como en ambiente privados.

COMPOSICIÓN :

Bióxido de titanio, emulsión de copolímero acrílico, aditivos especiales no tóxicos. Libre de sustancias nocivas tales como disolventes y pigmentos a base de plomo o cromo.

APLICACIÓN :

PREPARACIÓN DEL FONDO :

Alisar con papel de lija, desempolvar y pulir eventuales imperfecciones con masilla RASANTE LISCIO. Dejar secar mínimo 4 horas, entonces aplicar una o dos capas de PRIMER, apropiadamente diluida y dejar pasar entre una capa y otra mínimo 5-4 horas.

APLICACIÓN :

Aplicar SENEX con un guante de lana o un cepillo efectuando movimientos desiguales y circulares, evidenciando los efectos claro oscuro. Después de unos 15 minutos es posible proceder a un eventual modelado rosando SENEX con el guante de lana.

DATOS TÉCNICOS :

PESO ESPECÍFICO	1030 +/- 30g/L
ASPECTO	OPACO
COLOR	Tinte di cartella
VISCOSIDAD	Aspetto tixotropico
RENDIMIENTO	7-8 m ² /Lt
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre 10°C y 30 °C
DILUCIÓN	Listo para el uso
CONFECCIÓN	Emballaje de Lt. 1 ,3 y 5
SECADO	4-5h al tacto, en profundidad -48 24h a 20°C
APPLICACIÓN	Cepillo, guante de lana
ALMACENAMIENTO	24 meses en confecciones sin abrir y fuera de cambios

SENEX
COLLECTION