

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Pittura decorativa flocculare ad effetto antico per interni, consente di ottenere particolari effetti cromatici in chiaroscuro interrotti da un speciale flocculo bianco che dona una gradevole morbidezza e nel contempo una leggera asperità tattile.

SENEX è lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione, ininfiammabile garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo. Queste sue caratteristiche rendono SENEX particolarmente idoneo come elemento indispensabile di arredo in ambientazioni in stile antico site sia in locali pubblici che civili abitazioni.

COMPOSIZIONE :

Decorating the homes of rebirth, renewal office decoration, apartments, villas and other residences and create a prestigious setting, applies with background.

MODALITA' D'APPLICAZIONE :

PREPARAZIONE DEL FONDO :

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con RASANTE LISCIO. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER opportunamente diluito (vedi dati tecnici). Intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

APPLICAZIONE :

Spalmare SENEX con un guanto di lana un pennello con movimenti non continui circolari, in modo da evidenziare l'effetto chiaroscuro. Dopo circa 15 minuti si può procedere a una eventuale "modellazione", accarezzando ulteriormente la superficie con il guanto di lana.

L'effetto finale di SENEX verrà mostrato dopo l'essiccazione, che è dopo 5-4 ore.

DATI TECNICI :

PESO SPECIFICO	1030 +/- 30g/L
ASPETTO FILM	OPACO
COLORE	Tinte di cartella
VISCOSITA'	Aspetto tixotropico
RESA	5 m ² /Lt
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Compresa tra 10°C e 30 °C
DILUIZIONE	Pronto all'uso
CONFEZIONE	Contenitori in polietilene da Lt. ,1 3 e 5
ESSICCAZIONE	Al tatto 4-5 h , in profondità -24 48h a 20°C
APPLICAZIONE	Pennello, guanto di lana
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

SENEX
COLLECTION