CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Pregevole finitura da arredo interno caratterizzata da preziosi riflessi metallici valorizzati da una speciale microsabbia che gli dona originali movimenti di chiaroscuro esaltati da una meravigliosa perlescenza.

Particolarmente gradevole risulta essere anche la sua sensazione tattile.

Grazie alle sue caratteristiche SILTED garantisce una grande flessibilità d'impiego spaziando dall'eleganza in un ambiente classico e neoclassico, fino ad arrivare ad essere utilizzato in ambienti in stile moderno, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni.

SILTED è ininfiammabile e diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

COMPOSIZIONE:

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali e sintetiche, microsabbia, pigmenti organici e inorganici, additivi.

MODALITA' D'APPLICAZIONE :

Preparazione del fondo :

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con RASANTE LISCIO, ed applicare una prima mano di PRIMER opportunamente diluito con acqua. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare la seconda mano di PRIMER bianco o leggermente pigmentato, opportunamente diluito (vedi relativa scheda tecnica), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

APPLICAZIONE:

Stendere SILTED non diluito direttamente con "Spalter SENEX" eseguendo dei movimenti incrociati. Normalmente è sufficiente un solo strato per ottenere la perfetta copertura.

DATI TECNICI:

PESO SPECIFICO	1,062 +/- 5% Kg./Lt.
COLORE	Tinte di cartella
VISCOSITA'	Aspetto tixotropitco
RESA	10 m²/Lt. per mano
DILUIZIONE	Pronto all'uso
CONFEZIONE	Imballaggi da Lt. 1 ,3 e 5
ESSICCAZIONE	Al tatto 1 h , in profondità 24h a 20°C
APPLICAZIONE	Pennello
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici



