

# STUCCO ANTICO COLLECTION

## CARACTERÍSTICAS Y USO :

Revestimiento decorativo natural en pasta fabricado con la experiencia de las antiguas recetas y con el auxilio de las nuevas tecnologías permite obtener unos acabados efecto mármol típico del periodo "setecientos veneciano". Transpirable y anti-moho (gracias a sus ingredientes desinfectantes a base cal), STUCCO ANTICO se puede utilizar tanto para internos como para externo.

Se endurece por procedimiento químico de carbonatación: o sea el hidróxido de calcio (aglutinante primario del producto) reacciona con el dióxido de carbono presente en el aire formando así el carbonato de calcio: componente principal del mármol.

Por todas estas características STUCCO ANTICO se utiliza en entornos de un cierto prestigio tanto publicos como particulares.

## COMPOSICIÓN :

Hidróxido de calcio a largo envejecimiento, filler calcáreo con granulometría controlada, aditivos no tóxicos.

## APLICACIÓN :

### PREPARACIÓN DEL COMPUESTO :

Se recomienda la aplicación sobre soportes de cal, aun que se puede aplicar también sobre yeso y derivados, viejas pinturas a base de agua si resistentes y bien ancladas, tras una capa de PRIMER.

### APLICACIÓN :

Poner una capa de STUCCO ANTICO con llana de acero INOX a fin de nivelar el soporte; tras el completo secado repetir con otra capa.

Poner el producto a pequeñas manchas y luego quitarlas (técnica del "pon y quita"). En cuanto el producto está completamente seco, presionar y abrillantar con la llana de acero INOX hasta obtener el resultado deseado.

## DATOS TÉCNICOS :

PESO ESPECÍFICO	1,550 Kg./Lt. +/- 3%
COLOR	Cartas de colores
VISCOSIDAD	Masa muy tixotrópica
RENDIMIENTO	2,3 - 2,9 mq./Lt. (a dos capas)
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre 10°C y 30 °C
CONFECCIÓN	Emballaje de Lt. 1 ,3 y 5
SECADO AL TACTO	2 horas a 20°C
SECADO EN PROFUNDIDAD	24 horas a 20°C
ALMACENAMIENTO	24 meses en confecciones sin abrir y fuera de cambios térmicos